

DC Power Supply Plugs / Jacks

DC Power Supply Jacks (JEITA RC-5320A)

■ Features

1. All products in this series in conformity JEITA standard RC-5320A [plugs and jacks for coupling an external (unified polarity type)]. A large number of variation are available for any application.
2. An SMD-ready type model has a frame which provides resistance to twisting force.
*Twisting force : 49N • cm (5kgf • cm)
3. Housing material is using 94V-0 material.

■ 特 長

1. JEITA規格RC-5320A〔外部電源プラグ・ジャック（直流低電圧用・極性統一型）〕に準拠してレパートリーを揃えましたので、用途に応じて使い分けができます。
2. SMDタイプには基板に対するこじり強度対策として、フレームを標準装備しました。
*こじり強度49N • cm (5kgf • cm)
- 3.ハウジング材料は94V-0材を使用しています。

■ Product Variation / 製品バリエーション


Voltage Classification 電圧区分	Rating Voltage Range[V] 使用電圧範囲	Part No. / 図 番		
		Jack / ジャック		
		Through Hole スルーホール	SMD	Lead Wiring リード配線用
1	DC 3.15 max. DC 3.15以下	LGP2231-0100F	——	——
2	DC 3.15<V ≤ DC 6.3 DC 3.15を超えDC 6.3 以下	LGP6501-0101F	LGP2631-01□□F	——
		LGP3131-0400F		
		LGP2631-0200F		
3	DC 6.3 <V ≤ DC 10.5 DC 6.3 を超えDC 10.5以下	LGP6531-0601F	LGP3131-0804F	——
			LGP3131-0901F	
4	DC 10.5<V ≤ DC 13.5 DC 10.5を超えDC 13.5以下	LGP6531-1500F	——	LGP0038-0100F
5	DC 13.5<V ≤ DC 18.0 DC 13.5を超えDC 18.0以下	LGP7031-05□□F	——	——

- About plag harness, please contact us.
- プラグハーネス品については、別途お問い合わせ下さい。

DC Power Supply Jacks (JEITA RC-5320A)

■ Standard Plug Gauge / 電源ジャック標準プラグゲージ


A Type



Unit: mm

Class	Size	AP	CP	EP	FP	GP	HP
1		ø0.75	ø2.40	C0.35	C0.35	(9.5)	(8.5)
2		ø1.75	ø4.05	C0.35	C0.35	(9.5)	(8.5)
3		ø1.75	ø4.8	C0.35	C0.35	(9.5)	(8.5)

B Type



Unit: mm

Class	Size	AP	BP	CP	DP	EP	FP
4		ø0.95	ø5.05	ø5.55	ø3.3	C0.35	C0.35
5		ø1.35	ø6.05	ø6.55	ø4.3	C0.35	C0.35
Class	Size	GP	HP	IP	JP	KP	LP
4		(9.5)	(8.5)	C0.25	2.5	1.5	R0.475
5		(9.5)	(8.5)	C0.25	2.5	1.5	R0.675

Material: Hardening stainless steel or gauge steel. Surface roughness shall be 0.8S, excluding handle of plug gauge.

材質：焼入れのステンレス鋼又はゲージ鋼、表面粗さはハンドル部を除きすべて0.8Sとする。

■ Specification / ジャック・プラグ共通仕様

1. Rating 定格

Voltage Classification 電圧区分	Rated Voltage 定格電圧 [V]	Rated Current 定格電流 [A]	Standard Plug Gauge 標準プラグゲージ
1	3.15V	DC 2A For products capable of handling greater than 2A DC, please contact our sales personnel. DC 2Aを超えるものについては、別途ご相談下さい。	A Type
2	6.3V		
3	10.5V		
4	13.5V		B Type
5	18.0V		

- Contact Resistance: 30mΩ max.
- Insulation Resistance: 100MΩ min. 500V DC
- Withstanding Voltage: AC500V (for one minute)
- Insertion Force: Per individual spec sheet
- Withdrawal Force: Per individual spec sheet
- Twisting Force: 49N • cm (5kgf • cm)
- Operating Temperature: Per individual spec sheet
- Polarized:
Outside electrode of the plug shall have a negative (–) polarity. Center electrode shall have positive (+).
- Other particulars are in accordance to JEITA standard RC-5320A.

- 接触抵抗：30mΩ以下
- 絶縁抵抗：DC 500V 100MΩ以上
- 耐電圧：AC 500V（1分間）
- 挿入力：個別仕様による
- 抜去力：個別仕様による
- こじり強度：49N • cm (5kgf • cm)
- 使用温度範囲：個別仕様による
- 極性：
プラグの外側の電極を負(–)とし中心電極を正(+)とする。
●他はJEITA規格RC-5320Aによる。

■ Application

Mobile phones, small portable equipment, camcorders, game machines, small printer, printers, scanners and PCs.

■ 用 途

携帯電話、小型携帯機器、カムコーダー、ゲーム機、小型プリンター、プリンター、スキャナ、パソコン

DC Power Supply Jacks (JEITA RC-5320A)

Voltage Classification Rating Voltage Range [V] 電圧区分	Part No. 図 番	Dimension / Circuits 寸法 / 回路	P.C. Board Dimension (The Pattern Side) 取付基板参考図 (パターン側)
1 V ≦ DC 3.15	LGP2231-0100F	 Internal / 内部 : 2A External / 外部 : 2A Circuits	(Bottom View) [t=0.8] Manual Soldering / 手はんだ