

## レバープッシュスイッチ 仕様対比一覧

| 図番            | レバー形状       | レバー色 | 動作<br>(回転角、Pushストローク) |        | 作動力  |        | 寿命(各方向) | 備考                  |
|---------------|-------------|------|-----------------------|--------|------|--------|---------|---------------------|
|               |             |      | 回転方向                  | Push方向 | 回転方向 | Push方向 |         |                     |
| JLS1300-0711F | ロング(円弧状)    | グレー  | 18°                   | 0.8mm  | 1.4N | 2.5N   | 10万回    | ケース材料(PPS)          |
| JLS1300-0811  | ショート(ストレート) | グレー  | 18°                   | 0.8mm  | 1.4N | 2.5N   | 10万回    |                     |
| JLS1300-1011F | ロング(円弧状)    | グレー  | 18°                   | 0.8mm  | 1.4N | 2.5N   | 100万回   |                     |
| JLS1300-1012F | ロング(円弧状)    | 黒    | 18°                   | 0.8mm  | 1.4N | 2.5N   | 100万回   |                     |
| JLS1300-1111F | ショート(ストレート) | グレー  | 18°                   | 0.8mm  | 1.4N | 2.5N   | 100万回   |                     |
| JLS1300-1411F | ロング(円弧状)    | グレー  | 18°                   | 0.8mm  | 1.4N | 2.5N   | 10万回    | 0711FCのケース材料違い(PPA) |
| JLS1300-1412F | ロング(円弧状)    | 黒    | 18°                   | 0.8mm  | 1.4N | 2.5N   | 10万回    | 0712FCのケース材料違い(PPA) |