

Push Switches

MT Switches, Vertical Type (6.0mm Squares)

■ 特 長

1. 小型化、低背化を実現した高密度実装用のMTスイッチです。
2. 静電対策用としてアース端子付きも用意しています。
3. 動作寿命 100万回の長寿命タイプです。

■ 仕 様

1. 定 格：DC 12V 50mA
2. 接 触 抵 抗：200 m Ω 以下
3. 絶 縁 抵 抗：100MΩ 以上 DC 100V
4. 耐 電 圧：AC 250V (1 分間)
5. 回 路：1 回路 1 接点
6. 作 動 力：1.4±0.5N
7. ス ト ロ ーク：0.25mm
8. 動 作 寿 命：100 万回
9. 仕様温度範囲：-25°C ~ +70°C

■ 用 途

カーオーディオ、PC、PC 周辺機器、TV、DVD プレーヤー、産業機器、事務機、家電製品、ヘルスケア製品

■ Features







1. The MT switches are small and low profile and most suitable for high density mounting.
2. Model with earth terminal is also available for static charges protection.
3. A long life of 1,000,000 cycles.

■ Specification

1. Rating : 50mA, 12V DC
2. Contact Resistance : 200mΩ max.
3. Insulation Resistance : 100MΩ min. 100V DC
4. Withstanding Voltage : 250V AC (for one minute)
5. Circuit : SPST
6. Operating Force : 1.4±0.5N
7. Travel : 0.25mm
8. Operating Life : 1,000,000 cycles
9. Operating Temperature Range : -25°C to +70°C

■ Application

Car audios, PCs, PC peripherals, TVs, DVD players, industrial equipment, business equipment, home appliance and healthcare products.

<p>JPM1030-1011F</p>  <p>1,500 pcs/reel</p>		<p>回 路：1 回路 1 接点 Circuit : SPST</p>  <p>取付基板参考図 P. C. Board Dimension</p>
<p>JPM1030-0911F</p>  <p>1,500 pcs/reel</p>		<p>回 路：1 回路 1 接点 Circuit : SPST</p>  <p>取付基板参考図 P. C. Board Dimension</p>